

TDB - Technisches Datenblatt

Handelsname: MULTI-CLEAN
Überarbeitet am: 01.07.2020
Version: 1.5 DE

Art.-Nr.: 4031
Datum des Inkrafttretens: 01.07.2020
Seite: 1 von 2



SST Oberflächentechnik GmbH & Co. KG ◦ Am Hermetzacker 5 ◦ D-36154 Hosenfeld ◦ www.sst-oberflaechentechnik.de

MULTI-CLEAN

Professioneller Intensivreiniger mit hoher Fett- und Schmutzlösekraft • Konzentrat

1. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Alkalischer Intensivreiniger
- Entfernt porentief Öl, Fett, Ruß, Harz und Wachs
- Beseitigt Schmutz, Insekten und Kochrückstände
- Ohne Scheuermittel
- Für Hochdruckreiniger geeignet
- Biologisch leicht abbaubare Tenside
- Aromatenfrei
- Ohne Konservierungsmittel
- Phosphatfrei
- Gewerblicher Gebrauch
- Konzentrat

2. ANWENDUNGSBEREICH

Professioneller Intensivreiniger mit hoher Fett- und Schmutzlösekraft für Industrie, Gewerbe, Handwerk, Gastronomie, Gartenbau, KFZ. Zur Reinigung von Kunststoff, Metall, Stein, Beton, Fliesen, Gummi, Holz, lackierten Oberflächen und vielen weiteren Substraten.

3. TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	gelbliche Flüssigkeit
Dichte:	ca. 1,05 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 13
Geruch:	Zitrus
Haltbarkeit:	24 Monate bei 20 °C
Gebindegrößen:	1.000l, 20l, 5l, 1l

4. VERARBEITUNG

Vor Gebrauch Sicherheitsdatenblatt (MSDB) und technisches Datenblatt (TDB) beachten (auf Anfrage erhältlich). Vor der Anwendung sind Testflächen anzulegen bzw. Produkteignungstests vorzunehmen. Die Materialverträglichkeit dieses Produktes mit dem zu behandelnden Substrat ist vor der Anwendung stets zu überprüfen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden. Konzentrat nicht auf Zink, Aluminium oder alkaliempfindlichen Flächen (z.B. Linoleum) einwirken lassen. **MULTI-CLEAN** mit Wasser gemäß Punkt 5 (DOSIERUNG) verdünnen und mit einem Sprüher, Bürste oder Schwamm auf verunreinigter Fläche auftragen. Bei starker Verschmutzung drei Minuten einwirken lassen, schrubben oder bürsten. Anschließend

mit Wasser abwaschen oder mit Wasserstrahl abspritzen. Die Angaben des Substratherstellers sind zu beachten.

5. DOSIERUNG

MULTI-CLEAN wird als Konzentrat angeliefert. Das empfohlene Mischverhältnis mit Wasser beträgt:

1:20 (0,5l / 10l Wasser) - Industrieböden, Kunststoffteile, Gartenmöbel, Fahrräder, Wohnwagen, Schlauchboote, Karosserien, Markisen, Fassaden

1:10 (1l / 10l Wasser) - Fliesen, Kochflächen, Aluminium Backformen, Rolladen, Schiffskörper

1:3 (1l / 3l Wasser) Motoren, Felgen, Maschinen, Ölflecken, Backofen, Grills

Hochdruckreiniger (0,1% bis 0,5%) - Karosserie- und Fassadenreinigung, Insektenbeseitigung

6. HINWEISE ZUR PRODUKTEIGNUNG

Vor einer möglichen Anwendung ist eine Eignungsprüfung unter realistischen Bedingungen (Produktionsbedingungen) durchzuführen. Dabei kann die Dosiermenge an die Substrateigenschaften angepasst werden. Für eine individuelle Anwendungsberatung kontaktieren Sie bitte unseren technischen Service unter:

technik@sst-oberflaechentechnik.de

Gerne führen wir auch gemeinsam mit Ihnen eine Validierung in Ihrer Produktionsstätte durch.

7. LAGERUNG

Die Hinweise auf dem zugehörigen Sicherheitsdatenblatt (MSDB) sind unbedingt zu beachten.

MULTI-CLEAN sollte an einem trockenen, gut belüfteten und kühlen (20°C) Ort gelagert werden. Nur im dicht verschlossenen Originalbehälter aufbewahren/lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Mindesthaltbarkeit 24 Monate ab Herstellungsdatum. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

8. SICHERHEITSHINWEISE

Die Hinweise auf dem zugehörigen Sicherheitsdatenblatt (MSDB) sind unbedingt zu beachten.

Für die Zusendung der aktuellen Produktdokumentation (TDB, MSDB) kontaktieren Sie bitte unseren technischen Service unter: technik@sst-oberflaechentechnik.de

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden unsere Abnehmer nicht von der Erfordernis, unsere Produkte sorgfältig in eigener Verantwortung und durch dafür qualifiziertes Personal auf die Eignung und Funktion für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, der betrieblichen Weiterentwicklung und Irrtümer bleiben vorbehalten.

TDB - Technisches Datenblatt

Handelsname: MULTI-CLEAN
Überarbeitet am: 01.07.2020
Version: 1.5 DE

Art.-Nr.: 4031
Datum des Inkrafttretens: 01.07.2020
Seite: 2 von 2



SST Oberflächentechnik GmbH & Co. KG ◦ Am Hermetzacker 5 ◦ D-36154 Hosenfeld ◦ www.sst-oberflaechentechnik.de

9. TECHNISCHER SERVICE

Unsere Anwendungstechnik steht für die Beantwortung technischer Fragen bezüglich Performance, Anwendung und chemischer Spezifikationen gerne zur Verfügung. Diese technische Information ersetzt nicht das zugehörige Sicherheitsdatenblatt (MSDB). Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen Praxisvoraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche auf Produkteignung sind durchzuführen. Da die Anwendung dieses Produkts außerhalb unseres Einflusses liegt, übernehmen wir eine Haftung nur für gleichbleibende Produktqualität.

10. NOTRUFNUMMER

Medizinische Notfallauskunft bei Vergiftungen:
GIFTINFORMATIONSZENTRUM MAINZ
TEL.: +49 (0) 6131 - 19240
Beratung in deutscher oder englischer Sprache.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden unsere Abnehmer nicht von der Erfordernis, unsere Produkte sorgfältig in eigener Verantwortung und durch dafür qualifiziertes Personal auf die Eignung und Funktion für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, der betrieblichen Weiterentwicklung und Irrtümer bleiben vorbehalten.